

TAMBORES DE FRENOS DE ALTO DESEMPEÑO

TIPO DE MONT.	NÚM. DE PARTE DE TAMBOR CENTRIFUSE	TAMAÑO DE FRENO	PESO LB	PROFUNDIDAD TOTAL	ANCHO DE SUPERFICIE DE FRENO	DÍA. MAZA PILOTEADA	DÍA. DE CÍRCULO DE TORNILLO	NO. AGUJEROS DE TORNILLOS	DÍA. DE AGUJERO DE TORNILLO	NÚM. EN PARTE POSTERIOR DE TAMBOR	NÚM. EN BANDA DE TAMBOR	INFORMACIÓN ESPECIAL
O	90089BK	15 x 4	64	8.54	4.58	8.78	285.75	10	1.25	91294	91028	Reemplaza a 85369, 85831, 86140, 86909
O	88870BK	15 x 4	64	8.94	4.60	9.00	275	8	0.92	91025	91028	
O	89870BK	15 x 4	65	8.94	4.60	8.78	285.75	10	1.25	91026	91028	
O	90660BK	15 x 4	64	8.94	4.60	8.78	285.75	10	0.96	91029	91028	
O	90174B	15 x 5	78	9.53	5.81	8.78	285.75	10	1.25	90173	87311	
O	91438B	15 x 8.62	90	11.19	9.11	9.00	275	8	0.92	91439	91480	Para ejes de la industria, excepto Meritor TN Para ejes de la industria, excepto Meritor TN Solamente para ejes Meritor TN o TB
O	91482B	15 x 8.62	90	11.19	9.11	8.78	285.75	10	0.96	91481	91480	
O	91725B	15 x 8.62	90	11.44	9.11	8.78	285.75	10	0.96	91724	91480	
O	600001	16.5 x 5	75	8.88	5.46	8.78	285.75	10	1.25	90599	87369	Tambor especificado por fabricante
O	90600B	16.5 x 5	76	9.22	5.82	8.78	285.75	10	1.25	90599	87369	
O	600027	16.5 x 5	78	9.22	5.82	8.78	285.75	10	1.25	620020	87369	
O	91265B	16.5 x 6	88	9.62	6.68	8.78	285.75	10	1.25	90264	87298	Reemplaza a 91049B
I	87407B	16.5 x 7	85	9.66	7.58	9.44	11.25	10	0.81	88152	87105	Reemplaza a 85369, 85831, 86140, 86909 CentriFuse® HD CentriFuse Lite
O	600004HD	16.5 x 7	100	10.41	7.64	8.78	285.78	10	0.96	91538	610021	
O	600084	16.5 x 7	83	10.41	7.64	8.78	285.75	10	0.96	91538	610001	
O	89996B	16.5 x 7	89	10.41	7.64	8.78	285.75	10	0.96	91538	87105	
O	87101B	16.5 x 7	89	10.41	7.64	8.53	11.25	10	0.81	91611	87105	
O	88797B	16.5 x 7	89	10.41	7.64	9.00	275	8	0.92	88798	87105	
O	600013HD	16.5 x 8	104	10.91	8.55	8.78	285.75	10	0.96	91793	610023	CentriFuse HD
O	91792B	16.5 x 8	90	10.91	8.55	8.78	285.75	10	0.96	91793	91795	
O	600014HD	16.5 x 8.62	111	11.34	9.10	8.78	285.75	10	0.96	91813	610025	Soporte de 0.375 de espesor, CentriFuse® HD
O	600026	16.5 x 8.62	100	11.34	9.10	8.78	285.75	10	0.96	91813	6100029	Soporte de 0.375 de espesor, reemplaza a 91812B

NOTAS: Todos los tambores CentriFuse están balanceados
 I = Tambor montado internamente
 O = Tambor montado externamente
 CA = Consultar disponibilidad
 La cara de montaje del tambor CentriFuse tiene un espesor de 0.25, a menos que se especifique lo contrario.



El desempeño real del producto puede variar según la configuración, la operación, el servicio y otros factores del vehículo. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Motor Wheel y el respectivo fabricante del vehículo. Contacte a Motor Wheel para más información sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Contacte a Motor Wheel al **442.296.3600** para información adicional.